オイルシート　　＃８０００Ｋ

構　　成

クラフトパルプ等を主原料とした原紙に、良質なゼラチン・柔軟剤・防腐剤等を、特殊な機械工程により含浸加工し、各種薬品を定着させ、機械乾燥した後に、更に特殊配合した合成ゴムＮＢＲを表面加工して造られた紙質のガスケット材料です。

特　　長

耐油性・耐溶剤性に特に優れ、材質も極めて均一である。
柔軟性に富むため、締付面圧が低くてもシール効果を発揮する。
接合面の状態がよければ空気のシールも可能である。

用　　途

オイルポンプガスケット
タイミングギヤケースカバーガスケット
チェーンケースガスケット
ウォーターポンプガスケット
フロントカバーガスケット
サイドカバーガスケット等

使用条件

標準使用温度範囲　　－４０℃～１５０℃

物　　性

項　　目			単　位	物 性 値	備　考
厚　　み			ｍｍ	０．８	
基本的特性	圧縮特性 (P=6.9MPa)	圧縮率	%	２４	
		復元率	%	４３	
	引　張　強　度　（横方向）		MPa	２４	
フィールド特性	IRM903 oil (RT×22ｈ)	厚み変化率	%	1	
		重量変化率	%	7	
	ASTM FuelB (RT×22ｈ)	厚み変化率	%	1	
		重量変化率	%	１３	
	純 水 (RT×22ｈ)	厚み変化率	%	１８	
		重量変化率	%	６９	

標準寸法

厚み　　(mm)	０．２	０．３	０．５	０．６	１．０
幅×長さ　(mm)	１０００×１０００				